

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

- FOAIE DE CAPAT
- LISTA DE RESPONSABILITATI
- MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

- 1.1. Datele de recunoastere a documentatiei
- 1.2. Obiectul studiului

2. INCADRAREA IN LOCALITATE SI IN ZONA

- 2.1. Concluzii din documentatii deja elaborate
 - 2.1.1. Situarea obiectivului in cadrul localitatii
 - 2.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare
 - 2.1.3. Prescriptii si reglementari din documentatii de urbanism elaborate
- 2.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

- 3.1. Accesibilitatea la caile de comunicatii
- 3.2. Suprafata ocupata, limite si vecinatati
- 3.3. Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere
- 3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic
- 3.5. Destinatia cladirilor
- 3.6. Titlul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafetelor ocupate
- 3.7. Parametri seismici caracteristici zonei
- 3.8. Analiza fondului construit existent
- 3.9. Echiparea existenta

4. REGLEMENTARI

- 4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-program
- 4.2. Functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiei
- 4.3. Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi
- 4.4. Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente
- 4.5. Modalitati de organizare si armonizare cu cele existente
- 4.6. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare organizare la relieful zonei
- 4.7. Conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de acesta
- 4.8. Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii
- 4.9. Prevederea unor obiective publice in vecinatatea amplasamentului
- 4.10. Solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi, amenajari exterioare
- 4.11. Profiluri transversale caracteristice
- 4.12. Lucrari necesare de sistematizare verticala
- 4.13. Regimul de construire (alinierea si inaltimea constructiilor; POT, CUT)
- 4.14. Asigurarea utilitatilor (surse, retele, racorduri)

5. **BILANT TERITORIAL, IN LIMITA AMPLASANENTULUI STUDIAT**

6. **CONCLUZII**

- 6.1. Consecintele realizarii obiectivelor propuse
- 6.2. Masuri (sarcini) ce decurg in continuarea P.U.D.-ului

B. **PIESE DESENATE**

- 1 INCADRARE IN TERITORIU
- 2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE, DISFUNCTIONALITATI
- 3 REGLEMENTARI URBANISTICE
- 4 REGIMUL JURIDIC SI OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Proiectant general,
s.c. GENERAL PROIECT MANAGEMENT s.r.l.
Botoșani

Coordonator Urbanist,

Arh. Negulescu Mihai

Arh. Latis Eusebie

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

Proiectant general :

s.c. GENERAL PROIECT MANAGEMENT s.r.l. Botoșani

Manager Haras Stefan Aliosa

Coordonator Urbanist : Arh. Latis Eusebie

Proiectat:

Arh. Negulescu Mihai

Ridicare topografică:

Ing. Aioane Ionut Mihaita

Studiu geotehnic:

SC Drincon SRL

Ing. Zaharia Constantin

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentatiei

NR. PROIECT : 104/2022

DENUMIRE PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, ANEXA
GOSPODAREASCA(FOISOR, MAGAZIE), BECI SI
IMPREJMUIRE TEREN

AMPLASAMENT : Str. I.C. Bratianu nr.153F, Mun. Botosani, Jud. Botosani

BENEFICIAR :

PROIECTANT GENERAL : S.C. General Proiect Management S.R.L Botoșani

DATA ELABORĂRII : Februarie 2022

1.2. Obiectul studiului

Obiectul proiectului este elaborarea soluției urbanistice pentru construirea a doua constructii si imprejmuirea terenului, în vederea obținerii aprobării în Consiliul Local al Municipiului Botoșani. Planul urbanistic aprobat este necesar pentru trecerea la elaborarea documentației tehnico-economice, în baza căreia beneficiarul urmează să solicite eliberarea autorizației de construire.

Amplasamentul lucrării este situat în Str. I.C. Bratianu nr.153F, mun. Botoșani, Județul Botoșani, identificat prin C.F./N.C. 68144. Terenul studiat în suprafață totală este de 900.00mp - teren pe care se va amenaja viitoarea investiție.

Proiectul are la bază **Certificatul de Urbanism nr. 22/17.01.2022** eliberat de **Primăria Municipiului Botoșani**.

2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE ȘI ÎN ZONĂ

2.1. Concluzii din documentații deja elaborate

2.1.1. Situarea obiectivului în cadrul localității

Investiția se va realiza pe terenul intravilan, situat în Str. I.C. Bratianu nr.153F, Mun. Botoșani, Județul Botoșani.

Terenul cu suprafata din acte de 900.00mp are numărul cadastral CAD 68144 și înscris în C.F. nr. 68144.

Terenul are formă neregulată, se învecinează la **NORD** pe o distanta de 39.04ml cu teren proprietate privata Nc 68261, la **SUD** cu teren proprietate privata Nc 68145 – pe o distanta de 39.81, cu teren proprietate privata Nc 68151 pe o distanta de 22.90ml, se învecinează la **VEST** pe o distanta de 38.78ml cu teren proprietate privata Nc 65347, la **EST** cu Str. I.C. Bratianu pe o distanta de 22.85ml.

Situația juridică a terenului:

Terenul pe care se propune construirea locuintei, face parte din teritoriul intravilan al Municipiului Botosani, folosința actuală a acestuia este de teren arabil teren S totală = 900.00mp, compus din teren intravilan proprietate privată.

2.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare

Investiția nu a necesitat întocmirea de studii de fundamentare în afara studiului geotehnic și a ridicării topografice. Concluziile studiului geotehnic sunt tratate la pct. 3.7.

Studiul geotehnic și ridicarea topografică cu avizul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani figurează la **anexe**.

2.1.3. Prescripții și reglementări din documentații de urbanism elaborate

Amplasamentul parcelei se situează în **UTR 57** – conform P.U.G. – BOTOȘANI.

- funcțiunea dominantă **Lmu1**
Reglementari fiscale specifice - zona de impozitare "**D**".

2.2. Concluzii din documentații elaborate concomitent cu P.U.D.

Propunerile pe care le înaintează beneficiarii sunt în concordanță cu funcțiunile existente din zonă **UTR 57** – stabilite prin P.U.G. - BOTOȘANI.

3. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

3.1. Accesibilitatea la căile de comunicații

Terenul destinat construirii ce face obiectul prezentei documentații, este amplasat la adresa: Str. I.C. Bratianu nr.153F, mun. Botoșani, județul Botoșani, identificat prin C.F./N.C. 68144.

Accesul principal la amplasament (aflat pe direcția EST), se realizează direct din Str. I.C. Bratianu.

În prezent, în zona amplasamentului strada nu este modernizată și prezintă o îmbracaminte asfaltică nerigidă, neavând trotuare amenajate.

Parcarea autovehiculelor ce va avea legătură cu imobilul va fi asigurată în interiorul parcelei (1 loc/parcelă).

3.2. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți

Soluția de organizare funcțională a parcelei, cu numărul cadastral CAD 68144 și înscrisă în C.F. nr. 68144, de formă neregulată, se învecinează învecinează la **NORD** pe o distanță de 39.04ml cu teren proprietate privată Nc 68261, la **SUD** cu teren proprietate privată Nc 68145 – pe o distanță de 39.81, cu teren proprietate privată Nc 68151 pe o distanță de 22.90ml, se învecinează la **VEST** pe o distanță de 38.78ml cu teren proprietate privată Nc 65347, la **EST** cu Str. I.C. Bratianu pe o distanță de 22.85ml.

Zonele de amplasament și vecinătățile în cadrul zonei studiate sunt:

- (**NORD**) teren proprietate privată Nc 68261
- (**SUD**) teren proprietate privată Nc 68145
- (**EST**) Str. I.C. Bratianu
- (**VEST**) proprietate privată Nc 68151

Zona studiată este ocupată de locuințe unifamiliale, locuințe multifamiliale particulare, respectiv curți construcții, terenuri proprietate, străzi. Incintele sunt delimitate de împrejmuiri (garduri din metal sau lemn, porți la accese).

3.3. Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere

Folosinta actuala: teren arabil S= 900.00mp.

3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Zona actualmente are un caracter exclusiv rezidențial cu clădiri de tip urban.

3.5. Destinația clădirilor

Zona studiată este ocupată de construcții cu regim de înălțime P - P+2E.

3.6. Titlul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate

În cadrul zonei studiate există terenuri ce se încadrează în două categorii de proprietate:

- Zona străzilor - domeniu public de interes local (Str. I.C. Bratianu).
- Terenuri private - proprietate a persoanelor fizice , juridice sau de stat.
- Terenul destinat unității propuse - proprietate privată persoanelor fizice. Acesta din urmă se regăsește în C.F./N.C. 68144.

3.7. Parametri seismici caracteristici zonei

Seismicitate - adâncime de îngheț

Conform STAS 11100/1-77 corelat cu Normativ P 100-1/2013 rezultă pentru zona amplasamentului, zona de seismicitate: C cu următoarele caracteristici:

K_s - coeficient de seismicitate = 0,20

T_c - perioada de colț = 0.7

M_{sk} - grad seismic asimilat = VIII

Adâncimea de îngheț a amplasamentului este de 1,10 m de la suprafața terenului, conform STAS 6054/77.

3.8. Analiza fondului construit existent

În prezent terenul nu este împrejmuțit iar pe acesta nu sunt edificate construcții POT 0%, CUT= 0.

3.9. Echiparea existentă

În zona amplasamentului situația echipării edilitare se prezintă după cum urmează:

Alimentare cu apă

În zona amplasamentului există dotare cu rețele tehnico - edilitare. Alimentarea cu apă rece se va face de la rețeaua publică.

Canalizarea menajeră și pluvială

În zona amplasamentului nu există dotare cu rețele tehnico - edilitare. Racordarea la canalizare se va face în canalizarea centralizată.

Alimentare cu energie electrică

În prezent în zonă, în vecinătatea amplasamentului există rețele de energie electrică și de telecomunicații, rețea electrică aeriană, de joasă tensiune;

Alimentarea cu căldură și gaze naturale

Alimentarea cu căldură în general în municipiul Botoșani se face centralizat la locuințele colective (blocuri) și cu gaze naturale la centrale termice sau la sobe pentru locuințele individuale.

Sistemul centralizat de alimentare cu căldură nu este prezent în imediata apropiere a amplasamentului studiat.

Soluția optimă pentru încălzire, o constituie centralele termice care utilizează drept combustibil gazos sau energie electrică.

4. REGLEMENTĂRI

4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-program

Tema program propusă de beneficiar este elaborarea soluției urbanistice pentru construirea unei locuințe, a unei anexe și împrejmuirea terenului, având următoarele capacități funcționale:

Proiectul prevede realizarea următoarelor obiecte-clădiri pe parcela, cu numărul C.F./N.C. 68144:

a. LOCUINTA PARTER, IMPREJMUIRE TEREN :

LOCUINTA : Ac = 265.00mp;
 Acd = 265.00mp
 Dimensiuni maxime: în plan 17.40 m x 20.20 m ;
 H cornișă = 3.00m; (față de CTS);
 H max (coamă) = 6.40m (față de CTS);

ANEXA : Ac = 94.50mp;
 Acd = 121.40mp
 Dimensiuni maxime: în plan 9.30 m x 13.60 m ;
 H cornișă = 2.85m; (față de CTS);
 H max (coamă) = 4.45m (față de CTS);

TOTAL SUPRAFETE :

SC = 359.50 mp
SCD= 386.40 mp

b. RACORDURI EDILITARE, REȚELE DE INCINTĂ: alimentare cu apă - canal, energie electrică.

c. SPAȚII VERZI - AMENAJĂRI EXTERIOARE ocupă o suprafață de 416.30 mp.

d. PLATFORME, ACCESE, PARCĂRI carosabil și pietonal de incintă din pavele autoblocante - S = 124.20 mp
 Se prevede un loc de parcare în incintă. Teren cedat către alte destinații (exindere cale de acces) – 13.10mp. Teren cedat către alte destinații (proprietate privată persoane fizice/juridice, necesar extinderii cailor de acces) – S. nr.cad 53851 = 7.95mp, S. nr.cad 68261 = 7.45mp.

e. IMPREJMUIRI –gard din plasa metalica și stalpi metalici între proprietati.

f. SISTEM CONSTRUCTIV:

Proiectul prevede realizarea a unei locuințe și a unei anexe având funcțiunea principala cea de locuire.

Clădirile vor fi realizate pe varianta de structura portanta și stalpi-grinzi b.a. cu umplutura de zidarie, pe fundații continue, locuința în regim de înălțime Parter, respectiv anexa D+P.

Structura de rezistență a locuinței și a anexei va avea 2 deschideri de 1,50 și 4,50 m cu travei de 4,25-3,75-4,25 (m), planșee din beton armat, compartimentări din zidarie de 25cm .

Acoperișul clădirilor va fi tip sarpanta din lemn, cu învelitoare din tabla Lindab.

Închiderile vor fi din zidarie de 25cm + termosistem 10cm și din tâmplărie PVC cu geam tripan.

Finisajele interioare si exterioare sunt cele obisnuite, zugraveli si vopsitorii lavabile.
Cladirile vor fi dotate cu instalatie interioara completa respectiv pentru iluminat interior si forta, instalatii si obiecte sanitare corespunzatoare, instalatie de încălzire cu radiatoare pe apa calda, canalizare menajera si pluviala.

4.2. Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor

Amplasarea și funcționalitatea construcției propuse este în concordanță cu tema de proiectare și nevoile locale de derulare a investiției. Funcțiunea principală a parcelei va fi cea de LOCUIRE.

LOCUINTA : Ac = 265.00mp;
Acd = 265.00mp
Dimensiuni maxime: în plan 17.40 m x 20.20 m ;
H cornișă = 3.00m; (față de CTS);
H max (coamă) = 6.40m (față de CTS);
clasa de importanta III
categoria de importanta D

ANEXA : Ac = 94.50mp;
Acd = 121.40mp
Dimensiuni maxime: în plan 9.30 m x 13.60 m ;
H cornișă = 2.85m; (față de CTS);
H max (coamă) = 4.45m (față de CTS);
clasa de importanta III
categoria de importanta D

Locuinta va fi compusa la parter din hol, camera tehnica, magazie, casa scarii, grup sanitar de serviciu, camera, bucatarie, sufragerie, iar anexa va fi compusa din grup sanitar, foisor, acces beci.

Terenul in suprafata de 900.00mp NC/CF CAD 68144 va fi folosit **in cota indiviza**.

4.3. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

DISTANȚE :

Locuinta

- (NORD) la 2.00m fata de teren proprietate privata Nc 68261
- (SUD) la 7.17m fata de teren proprietate privata Nc 68145
- (EST) la 4.40m fata de Str. I.C. Bratianu
- (VEST) la 2.80m fata de anexa

Anexa

- (NORD) la 2.00m fata de teren proprietate privata Nc 68261
- (SUD) la 8.55m fata de teren proprietate privata Nc 68145
- (EST) I la 2.80m fata de locuinta
- (VEST) la 0.60 fata de Nc 69151

ACCESSE PIETONALE ȘI AUTO

Accesul auto se va face din rețeaua stradală municipală existentă – Str. I.C. Bratianu . Se cedeaza teren catre alte destinatii (exindere cale de acces) – 13.10mp. Se cedeaza teren catre alte destinatii (proprietate privata persoane fizice/juridice, necesar extinderii caii de acces) – S. nr.cad 53851 = 7.95mp, S. nr.cad 68261 = 7.45mp.

ACCESSE UTILAJE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

Accesul utilajelor de stingere a posibilelor incendii, se poate face din rețeaua stradală existentă, respectiv din Str. I.C. Bratianu

Pentru imobilul propus este asigurata interventia I.S.U. la fatada principala, respectandu-se astfel prevederile art. 3.9.2. din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99, unde este precizat ca interventia trebuie asigurata la minim o fatada a cladirii.

4.4. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente

Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente în zonă, se va realiza prin materialele utilizate și prin regimul de înălțime propus, înălțimea tuturor construcțiilor din imediata apropiere având de la **5,00 m** la **13,00 m**.

4.5. Modalități de organizare și armonizare cu cele existente

Datorită caracterului zonei, armonizarea cu construcțiile existente în zonă, este asigurată prin regimul de înălțime redus, funcțiunea propusa și materialele utilizate.

4.6. Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

Amplasarea obiectivelor în cadrul terenurilor, s-a realizat luând în calcul, forma terenurilor, amplasarea parcelelor în raport cu clădirile existente, poziția acestora față de stradă.

4.7. Condiții de instituire a regimului de zona protejată și condiționări impuse de acesta

Zona studiată nu prezintă un caracter special din punct de vedere al faunei, vegetației, sau a construcțiilor existente pentru a fi impuse condiții speciale de protecție.

4.8. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării

Imobilele ce face obiectul acestei lucrări nu va influența semnificativ poluarea din zonă și nu va influența zona din punct de vedere ecologic. Îndepărtarea deșeurilor se va realiza periodic, în baza unui contract de salubritate dintre beneficiar și o firmă abilitată de a efectua astfel de servicii. Vor fi respectate Normele de igienă privind mediul de viață al populației.

4.9. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului

În P.U.D. prezent nu au fost propuse spre a fi realizate alte obiective decât cele propuse în zona studiată.

4.10. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi, amenajări exterioare

Aceste lucrări constau în realizarea spațiului verde în interiorul limitei de proprietate.

4.11. Profiluri transversale caracteristice + circulație.

Terenul în cadrul zonei studiate este ușor înclinat cu panta spre Est-Vest. Imobilul propus nu va influența semnificativ traficul auto și pietonal din zonă.

4.12. Lucrări necesare de sistematizare verticală

Platforma incintelor existente nu necesită lucrări importante de sistematizare verticală.

4.13. Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, POT, CUT)

LOCUINTA : Ac = 265.00mp;
 Acd = 265.00mp
 Dimensiuni maxime: în plan 17.40 m x 20.20 m ;
 H cornișă = 3.00m; (față de CTS);
 H max (coamă) = 6.40m (față de CTS);

ANEXA : Ac = 94.50mp;
 Acd = 121.40mp
 Dimensiuni maxime: în plan 9.30 m x 13.60 m ;
 H cornișă = 2.85m; (față de CTS);
 H max (coamă) = 4.45m (față de CTS);

ALINIAREA CONSTRUCȚIILOR

Limita terenului propus pentru realizarea investiției sunt limitele proprietății, conf. extras C.F.

ALINIAMENT OBLIGATORIU PENTRU CONSTRUCȚII CONFORM CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. 22/17.01.2022 eliberat de Primăria Municipiului Botoșani:

Locuinta

- (NORD) la 2.00m fata de teren proprietate privata Nc 68261
- (SUD) la 7.17m fata de teren proprietate privata Nc 68145
- (EST) la 4.40m fata de Str. I.C. Bratianu
- (VEST) la 2.80m fata de anexa

Anexa

- (NORD) la 2.00m fata de teren proprietate privata Nc 68261
- (SUD) la 8.55m fata de teren proprietate privata Nc 68145
- (EST) I la 2.80m fata de locuinta
- (VEST) la 0.60m fata de Nc 69151

Obiectivul propus pe parcela, cu C.F./N.C. 68144, sunt doua cladiri cu înălțimea :

Locuinta . Hcornișă = 3.00m—măsurată de la CTS și **înălțimea maximă la coamă Hmax (coama) = 6.40m** măsurată de la CTS.

Anexa . Hcornișă = 2.85m—măsurată de la CTS și **înălțimea maximă la coamă Hmax (coama) = 4.45m** măsurată de la CTS.

Folosința principală propusă a terenului este: spațiu locuire.

INDICI URBANISTICI PROPUȘI:

PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR

P.O.T. propus = 29.44%

COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR

C.U.T. propus = 0,29

4.14. Asigurarea utilităților (surse, rețele, racorduri)

Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă rece se face de la rețeaua publică printr-o conductă cu Dn 50 mm asigurând debitul pentru consum menajer și prepararea apei calde de consum. Corespunzător funcțiunilor deservite, în conformitate cu STAS 1478/90 debitul de calcul pentru apă rece va fi:

Necesarul de apă rece pentru consum menajer va fi:

$$Q_{ari} = 1,00 \text{ l/s} = 3,60 \text{ mc/h} \text{ -+ Dn } 50\text{mm}$$

Racordul exterior de apă s-a prevăzut în montaj subteran pe un pat de nisip de 10

cm grosime la adâncime de 1,10 m.

Lucrările de săpătură pentru șanțuri vor fi executate manual, de la rețeaua stradală spre clădire, cu sprijinirea malurilor.

Astuparea șanțului cu pământ se va face lăsând liberă zona îmbinării țevilor.

După efectuarea probei de etanșeitate și de rezistență hidraulică și numai după remedierea eventualelor defectiuni, șantul va fi astupat integral, pământul fiind compactat cu maiul de mână, în straturi succesive de 20 cm.

Alimentarea cu apă caldă

Necesarul de apă caldă se va prepara local prin intermediul centralei termice, Necesarul de apă caldă va fi:

$$Q, = 0,70 \text{ l/s} = 2,52 \text{ mc/h} > \text{Dn } 32 \text{ mm.}$$

Canalizare ape uzate

Apele uzate menajere vor fi evacuate gravitațional printr-o rețea de incintă realizată din tuburi de PVC Dn 210 mm, cu descărcare în rețeaua centralizată.

Racordurile care vor trece pe sub pardoseală se vor monta cu pantă de 2%, 3%, conducta plecând de la - 0,50.

Lucrările de săpătură se vor executa manual.

Umplerea la cotă a șanțurilor se va face în straturi uniforme de 10 cm grosime.

Căminele de vizitare se vor executa din beton, cu secțiuni rectangulare (monolit) cu respectarea condițiilor standardizate.

Fundațiile căminelor de vizitare se vor executa din beton C8/10 și vor fi amenajate cu rigole corespunzătoare dimensiunilor de canal proiectat.

Căminele de vizitare vor fi acoperite cu rame și capace din fontă, conform STAS 2308/83, tip necarosabil. Execuția traseelor de canalizare se va face conform planului de situație la cotele prevăzute în acesta.

CONCLUZII :

Soluțiile definitive privind alimentarea cu apă și canalizarea apelor uzate vor fi stabilite în cadrul fazelor ulterioare de proiectare (PTh, DTAC, DE), în baza planului topografic cu rețelele existente, a avizelor de la deținătorii de utilități și a celorlate avize cerute prin Certificatul de Urbanism.

Alimentarea cu caldura a imobilului

Soluția optimă pentru încălzire - este cea cu centrală termică proprie, funcționând cu combustibil solid, gazos sau electric. Centralele termice individuale țin seama de diversitatea gradului de confort termic cerut de fiecare beneficiar, de dorința acestora de contorizare a consumului de energie și combustibil și de posibilitatea de acționare asupra acestor consumuri, precum și de etapizarea construcțiilor și de posibilitățile financiare de investire.

Necesarul termic estimat pentru încălzire și preparare apă caldă $Q_{nec} = 24 \text{ Kw}$

Centrala termică se va monta într-un spațiu cu respectarea reglementărilor, ANRGN, ISCIR, 113, norme și standarde conexe.

În centrala termică se vor monta 1 cazan de 24 kW.

CONCLUZII:

1. Elementele constructive ale anvelopei se recomanda a fi realizat din termosistem, tâmplarie, etc, cu o conductivitate termica cel puțin echivalentă

1	CONSTRUCTII	00.00	00.00	00.00	359.50	386.40	40.00
2	TROTUARE, TERASE DESCOPERITE,ALEI PIETONALE SI CAROSABILE	00.00	00.00	00.00	124.20	00.00	13.80
3	SPATII VERZI	00.00	00.00	100.00	416.30	00.00	46.20
	TOTAL SUPRAFETE TEREN	900.00		100.00	900.00		100.00
	INDICATORI URBANISTICI						
	PROCENT OCUPARE TEREN - POT	00.00			29.44		
	PROCENT DE UTILIZARE TEREN - CUT	00.00			0.29		

CONCLUZII:

Consecințele realizării obiectivelor propuse

Realizarea investiției propuse crează spații de locuit pentru investitor.

PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR

P.O.T. propus = 29.44 %

COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR

C.U.T. propus = 0,29

Locuinta

H maxim- 6.40m

H streasina- 3.00m.

Anexa

H maxim- 4.45m

H streasina- 2.85m.

Măsurile (sarcini) ce decurg în continuarea P.U.D.-ului

Investiția se va realiza integral de către beneficiar:

- Eliberare amplasament
- Echipare
- Construire spațiu locuire
- Platforme și trotuare incintă
- Accese carosabile
- Spații verzi, amenajări exterioare, împrejurimi

Propunerile din cadrul PUD vor sta la baza fazelor urmatoare de proiectare (PTh - DE)

După obținerea aprobării PUD prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, investitorul pe baza C.U. emis de primăria Botoșani va putea trece la fazele PT, DE de proiectare.

Proiectant general
s.c. GENERAL PROIECT MANAGEMENT s.r.l.
Botoșani

Coordonator Urbanistic,

Arh. Negulescu Mihai

Arh. Latis Eusebie