

**s.c CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA
MOLDOVA NORD- EST s.r.l. BOTOSANI**

J07/35/2013 CUI 31149089
Strada Stefan Luchian nr.46 Tel:0748/625588

PROIECT NR. 11/2022


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

pentru

CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI RACORD UTILITATI
str. SITNEI nr. 3, mun. Botosani, jud. Botosani

Beneficiar : CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Proiectant : **S.C.CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA**
MOLDOVA NORD- EST s.r.l. BOTOSANI
Strada Stefan Luchian nr 46, Botosani

Inițiator : 
Str. Sitnei nr 3, mun. Botosani, jud. Botoșani

BORDEROU

1. PIESE SCRISE

- FOAIE DE CAPAT
- LISTA DE RESPONSABILITATI
- MEMORIU GENERAL
- C.U. nr. 286 din 29.04.2022
- Acte de proprietate pentru teren
- Ridicare topografica
- Studiu geotehnic
- Declarati e notariala pentru asumare raspundere construire pe teren situate in afara limitei de stabilitate
- Studiul topografic
- Aviz alimentare cu energie electrica
- Aviz alimentare cu apa si canalizare
- Aviz de securitate la incendiu pentru asigurarea accesului la parcela si amplasarea in interiorul parcelei

1. INTRODUCERE

- 1.1. Datele de recunoastere a documentatiei
- 1.2. Obiectul studiului

2. INCADRAREA IN LOCALITATE SI IN ZONA

- 2.1. Concluzii din documentatii deja elaborate
 - 2.1.1. Situarea obiectivului in cadrul localitatii
 - 2.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare
 - 2.1.3. Prescriptii si reglementari din documentatii de urbanism elaborate
- 2.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

- 3.1. Accesibilitatea la caile de comunicatii
- 3.2. Suprafata ocupata, limite si vecinatati
- 3.3. Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere
- 3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic
- 3.5. Destinatia cladirilor
- 3.6. Titlul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafetelor ocupate
- 3.7. Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare
- 3.8. Accidente de teren cu precizarea pozitiei acestora

- 3.9. Adancimea apei subterane
- 3.10. Parametri seismici caracteristici zonei
- 3.11. Analiza fondului construit existent
- 3.12. Echiparea existenta

4. REGLEMENTARI

- 4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-program
- 4.2. Functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiei
- 4.3. Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi
- 4.4. Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente
- 4.5. Modalitati de organizare si armonizare cu cele existente
- 4.6. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare organizare la relieful zonei
- 4.7. Conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de acesta
- 4.8. Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii
- 4.9. Prevederea unor obiective publice in vecinatatea amplasamentului
- 4.10. Solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi, amenajari exterioare
- 4.11. Profiluri transversale caracteristice
- 4.12. Lucrari necesare de sistematizare verticala
- 4.13. Regimul de construire (aliniera si inaltimea constructiilor; POT, CUT)
- 4.14. Asigurarea utilitatilor (surse, retele, racorduri)

5. BILANT TERITORIAL, IN LIMITA AMPLASANENTULUI STUDIAT

6. CONCLUZII

- 6.1. Consecintele realizarii obiectivelor propuse
- 6.2. Masuri (sarcini) ce decurg in continuarea P.U.D.-ului

2. PIESE DESENATE

- U1 INCADRARE IN TERITORIU
- U2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE, DISFUNCȚIONALITĂȚI
- U3 REGLEMENTĂRI URBANISTICE
- U4 REGLEMENTĂRI EDILITARE
- U5 REGIMUL JURIDIC ȘI OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Proiectant general
s.c. Centrul de Proiectare si Consultanta
Moldova Nord-Est s.r.l. Botoșani

Șef proiect
c.arh. Mihai Mihăilescu

**s.c CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA
MOLDOVA NORD- EST s.r.l. BOTOSANI**

J07/35/2013 CUI 31149089
Strada Stefan Luchian nr.46 Tel:0748/625588

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

Proiectant general :

s.c. Centrul de Proiectare si Consultanta
Moldova Nord- Est s.r.l. Botoșani

Șef proiect :

c.arh. Mihai MIHĂILESCU

Proiectat:

c.arh. Mihai MIHĂILESCU

Proiectant rețele edilitare:

Ing.pr. Eugen Diaconu

Ridicare topografică:

s.c. GEOARP NORD EST s.r.l.

Cilibiu Eusebiu

MEMORIU GENERAL

• INTRODUCERE

.1. Date de recunoaștere a documentatiei

NR. PROIECT :	11/2022 - FAZA P.U.D.
DENUMIRE PROIECT :	CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI RACORD UTILITATI
AMPLASAMENT :	Strada Sitnei nr. 3, mun. Botosani, jud. Botosani [REDACTAT]
BENEFICIAR :	s.c. Central de Proiectare si Consultanta
PROIECTANT GENERAL :	Moldova Nord-Est s.r.l. Jud Botoșani
DATA ELABORĂRII :	Iunie 2022

.2. Obiectul studiului

Obiectul proiectului este elaborarea soluției urbanistice pentru construirea unei locuințe parter, în vederea obținerii aprobării Consiliului Local al Municipiului BOTOȘANI. Planul urbanistic aprobat este necesar pentru trecerea la elaborarea documentației tehnico-economice, în baza căreia beneficiarul urmează să solicite eliberarea autorizației de construire.

Amplasamentul lucrării este situat în str. Sitnei, nr.3, mun. BOTOȘANI, județul BOTOȘANI. Terenul intravilan pe care se va ridica construcția este proprietatea beneficiarilor – [REDACTAT] (soti).

Proiectul s-a întocmit în conformitate cu contractul încheiat între beneficiar și proiectant având ca obiect "CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M si RACORD UTILITATI".

Proiectul are la bază **Certificatul de Urbanism nr. 286 din 29.04.2022** – beneficiar [REDACTAT] - eliberat de Primăria Municipiului BOTOȘANI.

• ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE ȘI ÎN ZONĂ

.1. Concluzii din documentații deja elaborate

.1.1. Situarea obiectivului în cadrul localității

Investiția se va realiza pe terenul intravilan, proprietatea beneficiarului, situat în str. Sitnei nr. 3, mun. Botoșani, județul Botoșani.

Parcela cu numărul cadastral CAD/CF 69280, beneficiari [REDACTAT] are un front de 17,84 m la str. Sitnei nr.3 (spre SUD), se învecinează la EST cu teren proprietate nr. CF 52260 si CF 69279, la VEST cu teren proprietate [REDACTAT], si NORD cu teren poprietate privata [REDACTAT]. Terenul face parte din teritoriul intravilan al Municipiului BOTOSANI, folosința actuală a acestuia conform actelor este de teren curti constructii.

S = 500,0 mp din acte.

Situația juridică a terenului în cauză este: intravilan proprietate privată

.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare

Investiția nu a necesitat întocmirea de studii de fundamentare în afara studiului geotehnic și a ridicării topografice. Concluziile studiului geotehnic sunt tratate la pct. 3.7.

Studiul geotehnic și ridicarea topografică cu avizul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani figurează la **anexe**.

.1.3. Prescripții și reglementări din documentații de urbanism elaborate

Amplasamentul parcelei se situează în **UTR 36** – conform P.U.G. - BOTOȘANI
– parcela proprietatea [REDACTAT] este situată în **UTR 62, LMrf1** – Subzona exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni complementare) cu clădiri de tip rural.

.2. Concluzii din documentații elaborate concomitent cu P.U.D.

Propunerile pe care le înaintează beneficiarul [REDACTAT] sunt în concordanță cu funcțiunile existente din zonă UTR 36 – stabilite prin P.U.G. - BOTOȘANI.

• ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

.1. Accesibilitatea la căile de comunicații

Terenul destinat obiectivului ce face obiectul prezentei documentații, este amplasat la adresa: strada Sitnei nr. 3, mun. BOTOȘANI, județul BOTOȘANI.

Accesul principal spre zona amplasamentului (aflat pe direcția SUD), se realizează din strada Sitnei nr. 3 de pe teren proprietate [REDACTAT] CF 69280.

În prezent strada de acces are lățimea carosabilului variabilă de ~ 8,70 m ce asigură circulația pe ambele sensuri și prezintă îmbrăcăminte rutieră (pietris).

Parcarea autovehiculelor ce va avea legătură cu imobilul va fi asigurată în interiorul parcelei (min. 1 loc/parcelă).

.2. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți

.3.

Soluția de organizare funcțională a parcelei, cu numărul cadastral CAD 69280 și înscrisă în C.F. nr. 69280, având suprafața totală de **500 mp din acte și din măsuratori 500,0**, beneficiarului [REDACTAT], de formă neregulată, este condiționată de forma terenului disponibil care are un front de 17,84 m la str. Sitnei nr.3 (spre SUD), se învecinează la EST cu teren proprietate nr. CF 52260 și CF 69279, la VEST cu teren proprietate [REDACTAT] și la NORD cu teren proprietate privată [REDACTAT].

Zonele de amplasament și vecinătățile în cadrul zonei studiate sunt:

Zona studiată este ocupată de locuințe, respectiv curți construcții, străzi. Incintele sunt delimitate de împrejurimi (garduri din metal sau lemn, porți la accese).

.4. Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere

.5.

Pe terenul ce face obiectul prezentului studiu nu există construcții (teren liber de construcții).

.6. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Zona actualmente are un caracter exclusiv rezidențial cu clădiri de tip rural.

.7. Destinația clădirilor

Zona studiată este ocupată de construcții cu regim de înălțime P, P+M.

.8. Titlul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate

În cadrul zonei studiate există terenuri ce se încadrează în două categorii de proprietate:

- Terenuri private - proprietate a persoanelor fizice sau juridice
- Terenul destinat unității propuse - proprietate privată persoană fizică, acesta din urmă se regăsește în CAD 69280.

.9. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

Din analiza studiului geotehnic rezulta urmatoarele: Geomorfologic zona amplasamentului se incadreaza in:

Regiunea - Campia Moldovei

Subregiunea - Jijia Superioara

Terenul prezinta o panta de la sud vest spre nord est.

Stratificatia terenului este:

- sol vegetal;
- argilă prăfoasa maloasa, cu caracteristici macroporice;
- la forajul executat apa subterana a fost interceptată la adâncimi cuprinse între 1,00-2,00m de la CTN (informativ).
- adâncimea de îngheț - dezgheț conf. STAS 6054-77 este de 1;10 m.

RISC GEOTEHNIC MODERAT - CATEGORIE GEOTEHNICA 2

Pentru scaderea coeficientului de potentiabilitate a zonei se recomanda:

- eliminarea in totalitate a pierderilor de apa din retele si din eventualele constructii ce inmagazineaza apa;
- se interzice lasarea spaturilor deschise timp indelungat, care ar permite deteriorarea indicilor geotehnici, cu efecte negative asupra stabilitatii acestora;
- sistematizari verticale pentru scurgerea rapida a apelor pluviale;

Se vor lua masuri pentru eliminarea tuturor posibilitatilor de infiltrare a apei in teren si de umezire a acestuia cu efect negative imediat asupra constructiei. In acest sens, masurile vor trebui indreptate spre cele doua posibilitati de umezire a terenului, din apele de suprafata si din retelele subterane.

.10. Accidente de teren cu precizarea pozitiei acestora

Terenul propus pentru amplasarea investiției nu este supus pericolului inundațiilor și nu ridică probleme de stabilitate permițând amplasarea construcției propuse.

.11. Adancimea apei subterane

La forajul executat apa subterana a fost interceptată la adâncimi cuprinse între 1,00-2,00m de la CTN (informativ).

.12. Parametri seismici caracteristici zonei

Seismicitate - adâncime de îngheț

Conform STAS 11100/1-77 corelat cu Normativ P 100-1/2013 rezultă pentru zona amplasamentului, zona de seismicitate: C cu următoarele caracteristici:

Ks - coeficient de seismicitate = 0,20

Tc - perioada de colț = 0.7

Msk - grad seismic asimilat = VIII

Adâncimea de îngheț a amplasamentului este de 1,10 m de la suprafața terenului, conform STAS 6054/77.

.13. Analiza fondului construit existent

Pe terenul ce face obiectul prezentului studiu nu exista constructii (teren liber de constructii).

În zonă s-au construit locuințe cu regimul de înălțime P, P+M, iar zona este relativ construită.

.14. Echiparea existenta

În zona amplasamentului situația echipării edilitare se prezintă după cum urmează:

Alimentare cu apă

În zona amplasamentului există dotare cu rețele tehnico - edilitare. Alimentarea cu apă rece se face de la rețeaua mun. Botosani.

Canalizarea menajeră și pluvială

Evacuarea apelor din precipitații prin lucrările de sistematizare verticală către exteriorul incintei. Apele uzate menajere vor fi evacuate gravitațional printr-o rețea de incintă realizată din tuburi de PVC Dn 110 mm, cu descărcare în rețeaua stradala a mun. Botosani.

Racordurile care vor trece pe sub pardoseală se vor monta cu panta de 2%, 3%, conducta plecând de la - 0,50.

Alimentare cu energie electrică

În prezent, în vecinătatea amplasamentului există rețele de energie electrică și de telecomunicații:

- rețea electrică aeriană, de joasa tensiune;

Telefonie

Imobilele aflate în prezent în zona studiată sunt racordate la rețeaua telefonică aeriană sau în canalizare ce deservește această parte a municipiului Botoșani.

Construcția ce face obiectul actualului PUD poate fi racordată la centrala telefonică ce deservește zona la cererea beneficiarului. Soluția de racordare va fi dată de proiectantul de specialitate al Direcției de Telecomunicații (TELEKOM) prin lucrarea care-i va fi comandată.

Alimentarea cu căldură și gaze naturale

Alimentarea cu căldură în general în municipul Botoșani se face centralizat la locuințele colective (blocuri) și cu gaze naturale la centrale termice sau la sobe pentru locuințele individuale.

Sistemul centralizat de alimentare cu căldură nu este prezent în imediata apropiere a amplasamentului studiat.

Soluția optimă pentru încălzire, la o locuință individuală, o constituie centralele

termice care funcționează cu combustibil solid, electric sau gaze naturale.

• REGLEMENTĂRI

.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-program

.2.

Tema program propusă de beneficiar este elaborarea soluției urbanistice pentru construirea unei locuințe P+M, având următoarele capacități funcționale: camera de zi, dormitoare, bucatarie, camera tehnica, spatiu depozitare .

Proiectul prevede realizarea următoarelor obiecte-clădiri: locuinta P+M.

Pe parcela, cu numărul cadastral 69280 și înscris în C.F. nr. 69280,

Beneficiar: ██████████

Pe terenul propus investitiei nu se afla constructii (teren liber de constructii) si este imprejmuit

LOCUIŢA P+M- propusă:

Ac = 87,00 mp;

Acd = 174,00 mp;

Dimensiuni maxime : în plan 9,95 m x 8,70 m ;

H cornişă = +4,50 m fata de cota ±0.00, (+5,00 m fata de cota CTN);

H max (coamă) = +7,20 m fata de cota ±0,00, (+7,70 m fata de cota CTN):

a. ÎMPREJMUIRE

Terenul studiat este împrejmuit. Asigurarea accesului la parcela se face conform prevederilor art. 4.11. alineat 1 din Anexa 4 la R.G.U. (H.G. nr. 525/1996).

Împrejmuirea la stradă este executata din stâlpi din beton cu inchideri din plasa metalica cu ochiuri.

b. **RACORDURI EDILITARE, REȚELE DE INCINTĂ:** alimentare cu apă - canal, energie electrică.

c. SPAȚII VERZI - AMENAJĂRI EXTERIOARE :

d. se propune o suprafață amenajata de spatu verde de 313,79 mp.

e. **PLATFORME, ACCESE, PARCĂRI** acces carosabil și pietonal de incintă din pavele autoblocante din aleea de acces - S = 99,21 mp

f. Accesul principal spre zona amplasamentului (aflat pe direcția SUD), se realizează din strada Sitnei.

g. *În prezent strada de acces are latimea carosabilului variabila de ~ 8,70 m ce asigura circulatia pe ambele sensuri și prezintă îmbrăcăminte rutieră rigida (pietris).*

.3. Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor

Amplasarea și funcționalitatea construcției propuse este în concordanță cu tema de proiectare și nevoile locale de derulare a investiției. Funcțiunea principală a parcelei va fi cea de locuință (100%).

A constr. la sol a construcției propuse = 87,00 mp clasa de importanta IV

A desf. a construcției propuse = 174,00 mp categoria de importanta D

Locuinta P+M va avea structura din B.C.A. cu stalpisorii si centuri din beton armat..

Planșeul peste parter va fi din beton armat si cel peste mansarda din lemn, învelitoare din

tablă profilată cu pantă, cu scurgere la jgheaburi și burlane exterioare. Golurile sunt prevazute cu uși și ferestre din tâmplarie PVC.

.4. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

DISTANȚE

- la minim 8,00 m față de limita de prop. De unde se va asigura accesul la parcela (spre sud) ;
- la min. 5,51 m față de limita de proprietate lateral dreapta (est) ;
- la min. 1,50 m față de limita de proprietate lateral stanga (vest);
- la cca. 10,33 m față de limita de proprietate cu teren proprietate (spre nord).

ACCESSE PIETONALE ȘI AUTO

Accesul pietonal și auto se face din rețeaua stradală existentă, strada Sitnei pe teren prop. [REDACTAT] CF 69280.

În prezent strada are lățimea carosabilului de ~ 8,70 m și asigură circulația pe ambele sensuri. Strada prezintă îmbrăcăminte rutieră (pietris).

ACCESSE UTILAJE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

Accesul utilajelor de stingere a posibilelor incendii, se poate face din rețeaua stradală existentă, respectiv din strada Sitnei.

.5. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente

Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente în zonă, se va realiza prin materialele utilizate și prin regimul de înălțime propus.

.6. Modalități de organizare și armonizare cu cele existente

Datorită caracterului zonei, armonizarea cu construcțiile existente în zonă, este asigurată prin regimul de înălțime P + M.

.7. Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

Amplasarea obiectivelor în cadrul terenurilor, s-a realizat luând în calcul, forma terenurilor, amplasarea parcelelor în raport cu clădirile existente, poziția acestora față de stradă.

.8. Condiții de instituire a regimului de zona protejată și condiționări impuse de acesta

Zona studiată nu prezintă un caracter special din punct de vedere al faunei, vegetației, sau a construcțiilor existente pentru a fi impuse condiții speciale de protecție.

.9. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării

Imobilul ce face obiectul acestei lucrări nu va influența semnificativ poluarea din zonă și nu va influența zona din punct de vedere ecologic. Îndepărtarea deșeurilor se va realiza periodic, în baza unui contract de salubritate dintre beneficiar și o firmă abilitată de a efectua astfel de servicii. Vor fi respectate Normele de igienă privind mediul de viață al populației.

.10. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului

În P.U.D. prezent nu au fost propuse spre a fi realizate alte obiective decât cele

propuse în zona studiată.

.11. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi, amenajări exterioare
Se vor amenaja spații verzi în interiorul incintei.

.12. Profiluri transversale caracteristice + circulație.

Terenul în cadrul zonei studiate este ușor înclinat cu panta spre Nord- Sud. Imobilul propus nu va influența semnificativ traficul auto și pietonal din zonă.

.13. Lucrări necesare de sistematizare verticală

Platforma incintelor existente nu necesită lucrări importante de sistematizare verticală.

.14. Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, POT, CUT)

- la minim 8,00 m față de limita de prop. De unde se va asigura accesul la parcela (spre sud) ;
- la min. 5,51 m față de limita de proprietate lateral dreapta (est) ;
- la min. 1,50 m față de limita de proprietate lateral stanga (vest);
- la cca. 10,33 m față de limita de proprietate cu teren proprietate (spre nord).

ALINIAREA CONSTRUCȚIILOR

Limita terenului propus pentru realizarea investiției sunt limitele proprietății, conf. extras C.F.69280.

ALINIAMENT OBLIGATORIU PENTRU CONSTRUCȚII:

- la minim 8,00 m față de limita de prop. De unde se va asigura accesul la parcela (spre sud) ;
- la min. 5,51 m față de limita de proprietate lateral dreapta (est) ;
- la min. 1,50 m față de limita de proprietate lateral stanga (vest);
- la cca. 10,33 m față de limita de proprietate cu teren proprietate (spre nord).

ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR

Obiectivul propus pe parcela, cu N.C. 69280 și înscris în C.F. nr. 69280,

beneficiari [REDACTAT] este :

- o clădire P+M cu **înălțimea la cornișă și coama** :
- H cornișă = +4,50 m fata de cota ±0.00, (+5,00 m fata de cota CTN);
- H max (coamă) = +7,20 m fata de cota ±0,00, (+7,70 m fata de cota CTN):

Folosința principală propusă a terenului este: locuință

Suprafață teren = 500,00 mp

PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR

P.O.T. existent = 0,00 %

COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR

C.U.T. existent = 0,0

PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR

P.O.T. propus = 17,40%

COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR

C.U.T. propus = 0,348

.1. Asigurarea utilităților (surse, rețele, racorduri)

Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă rece se face printr-o conductă cu Dn 50 mm asigurând debitul pentru consum menajer și prepararea apei calde de consum din rețeaua municipală existentă. Corespunzător funcțiunilor deservite, în conformitate cu STAS 1478/90 debitul de calcul pentru apă rece va fi:

Necesarul de apă rece pentru consum menajer va fi:

$$Q_{ari} = 1,00 \text{ l/s} = 3,60 \text{ mc/h} \rightarrow \text{Dn } 50\text{mm}$$

Alimentarea cu apă caldă

Necesarul de apă caldă se va prepara local prin intermediul unui boiler, Necesarul de apă caldă va fi:

$$Q_c = 0,70 \text{ l/s} = 2,52 \text{ mc/h} > \text{Dn } 32 \text{ mm}$$

Canalizare ape uzate

Canalizarea

Apele uzate menajere vor fi evacuate gravitațional printr-o rețea de incintă realizată din tuburi de PVC Dn 210 mm, cu descărcare în canalizarea existentă a mun. Botosani.

Racordurile care vor trece pe sub pardoseală se vor monta cu pantă de 2%, 3%, conducta plecând de la - 0,50.

Lucrările de săpătură se vor executa manual.

Umplerea la cotă a șanțurilor se va face în straturi uniforme de 10 cm grosime.

Căminele de vizitare se vor executa din beton, cu secțiune rectangulară (monolit) cu respectarea condițiilor standardizate.

Fundațiile căminelor de vizitare se vor executa din beton C8/10 și vor fi amenajate cu rigole corespunzătoare dimensiunilor de canal proiectat.

Căminele de vizitare vor fi acoperite cu rame și capace din fontă, conform STAS 2308/83, tip necarosabil. Execuția traseelor de canalizare se va face conform planului de situație la cotele prevăzute în acesta.

CONCLUZII

Soluțiile definitive privind alimentarea cu apă și canalizarea apelor uzate vor fi stabilite în cadrul fazelor ulterioare de proiectare (PTh, DTAC, DE), în baza planului topografic cu rețelele existente, a avizelor de la deținătorii de utilități și a celorlate avize cerute prin Certificatul de Urbanism.

Alimentarea cu caldură a imobilului

Soluția optimă pentru încălzire - este cea cu centrală termică proprie, funcționând pe lemne. Centralele termice individuale țin seama de diversitatea gradului de confort termic cerut de fiecare beneficiar, de dorința acestora de contorizare a consumului de energie și combustibil și de posibilitatea de acționare asupra acestor consumuri, precum și de etapizarea construcțiilor și de posibilitățile financiare de investire.

Necesarul de energie termică estimat pentru încălzirea locuințelor individuale este:

Pentru încălzirea unui volum construit de 280 mc

Necesarul termic estimat pentru încălzire și preparare apă caldă $Q_{nec} = 24 \text{ Kw}$

Centrala termică va fi unică și va deservi întregul ansamblu.

Centrala termică se va monta într-un spațiu cu respectarea reglementărilor,

ANRGN, ISCIR, 113, norme și standarde conexe.

În centrala termică se vor monta 1 cazan de 24 kW.

CONCLUZII

1. Elementele constructive ale anvelopei se recomanda a fi realizat din termosistem, tâmplarie, etc, cu o conductivitate termica cel puțin echivalentă cu cele indicate în normele de eficiență energetică actualizate.
2. Randamentul cazanelor pentru încălzire, funcționând cu gaz sau electric trebuie să fie mai mare de 91%.
3. Folosirea robinetelor termostactice de radiator sau a sondelor de ambianță interior/exterior, permite încălzirea diferențiată a camerelor în funcție de nevoile de moment.
4. La elaborarea celorlalte faze de proiectare (PTh; DTAC, DE), soluțiile vor ține seama și de etapizarea construcțiilor și a resurselor financiare alocate; precum și de spațiile disponibile în fiecare clădire.

Alimentarea cu energie electrica

Pentru alimentarea cu energie electrică s-a avut în vedere următoarele criterii de bază:

- alimentarea cu energie electrică trebuie să corespundă nivelurilor de exigență impuse de normele europene,
- clădirea va fi dotată cu receptoare electrocasnice pentru iluminat, conservarea hranei, încălzire ; la proiectarea și executarea alimentării cu energie electrică vor fi respectate prescripțiile tehnice în vigoare : PE 132, PE155, PE136

Pentru calculul necesarului de putere la nivelul postului de transformare se va stabili puterea de calcul pentru fiecare linie care alimentează grupurile de consumatori :

Puterile necesare: $P_i=18$ kw; $P_a=12$ kw

Se prevede realizarea unui racord electric de joasa tensiune din cel mai apropiat stâlp electric.

CONCLUZII

Stabilirea soluției de racordare la rețeaua de joasă tensiune și medie tensiune, precum și amplasarea postului de transformare, se va face în conformitate cu proiectul de specialitate, ce va fi întocmit de SC DELGAZ GRID SA, la comanda investitorilor.

BILANȚ TERITORIAL, ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT

Zone funcționale care alcătuiesc amplasamentul studiat sunt: - perimetrul propriu-zis al construcției: **locuința P+M**

- zona cu spații verzi și spații plantate de aliniament;
- zona pentru echipare edilitară - căi de comunicație și amenajărilor aferente (parcaje);

Propunerile ce se instituie în zonă sunt prezentate în planșa 3 - "PLAN DE REGLEMENTARI URBANISTICE".

Bilanț teritorial incintă

	EXISTENT	PROPUS	TOTAL	
S. parcelă	500,00 mp	500,00 mp	500,00 mp	100,0 %
S. construită la sol	0,00 mp	87,00 mp	174,00 mp	17,40 %
S. circulații pietonale și carosabile	0,00 mp	99,21 mp	99,21 mp	19,85 %
S. spații verzi	500,00 mp	313,79 mp	313,79 mp	62,75 %

INDICATORI PROPUȘI	POT	Max.17,40%
	CUT	Max. 0,348

CONCLUZII

Consecințele realizării obiectivelor propuse

Realizarea investiției propuse crează spații pentru locuit.

Construcția propusă depășește POT și CUT propus de Primăria Municipiului Botoșani (POT 15%, CUT 0,15) datorită realizării în interiorul construcției propuse a unor spații tehnice și depozitare (materiale nepoluante) care micșorează suprafața de locuit a construcției propuse.

Astfel POT și CUT rezultat este de:

POT=17,40%, CUT=0,348

Măsurile (sarcini) ce decurg în continuarea P.U.D.-ului

Investiția se va realiza integral de către beneficiar:

- Eliberare amplasament
- Echipare edilitară
- Construire locuința P+M
- Platforme și trotuare incintă
- Accese carosabile
- Spații verzi, amenajări exterioare, împrejurimi
-

Propunerile din cadrul PUD vor sta la baza fazelor următoare de proiectare (PTh - DE)

După obținerea aprobării PUD prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, investitorul pe baza C.U. emis de primăria Botoșani va putea trece la fazele PT, DE de proiectare.

Proiectant general
s.c. *Centrul de Proiectare și Consultanță*
Moldova Nord -Est s.r.l. Botoșani

Șef proiect
c.arh. Mihai Mihăilescu